



型號表示 | Product NO

SCT-50 - $\varnothing 14$ K6 x 2.3
 $\varnothing 20$ K6 x 2.3
 型號 / Type 孔徑 / Inside dia

尺寸 | Dimension

單位 / Unit:mm

Stock Bores 標準孔徑 D	鍵槽 Keyways				鍵 尺寸 b x h
	b		t		
	基準 寸法	容許差 (Js9)	基準 寸法	容許差	
10	3	±0.015	1.5	+0.1 0	3 x 3
12	4	±0.015	1.8	+0.1 0	4 x 4
14~18	5	±0.015	2.3	+0.1 0	5 x 5
19~22	6	±0.015	2.8	+0.1 0	6 x 6
24~30	8	±0.030	3.3	+0.2 0	8 x 7
30~38	10	±0.030	3.3	+0.2 0	10 x 8
38~44	12	±0.030	3.3	+0.2 0	12 x 8
44~50	14	±0.043	3.8	+0.3 0	14 x 9
50~58	16	±0.043	4.3	+0.3 0	16 x 10
58~65	18	±0.043	4.4	+0.3 0	18 x 11

扭力換算表 | Torque conversion form

單位	英制 English Unit		國際標準公制 International System of Units	
	Kgf-cm	Kgf-m	N.cm	N.m
Kgf-cm	1	0.01	9.807	0.098
Kgf-m	100	1	980.7	9.807
N.cm	0.102	0.001	1	0.01
N.m	10.2	0.102	100	1

一般馬達規格表 | Motor specification

OUTPUT 輸出		2 極 2-Pole				4 極 4-Pole					
千瓦 (K.w.)	馬力 (H.p)	軸徑 Shaft Dia (mm)	50Hz		60Hz		軸徑 Shaft Dia (mm)	50Hz		60Hz	
			扭力 Torque (K.g.m)	轉速 Frequency (R.p.m)	扭力 Torque (K.g.m)	轉速 Frequency (R.p.m)		扭力 Torque (K.g.m)	轉速 Frequency (R.p.m)	扭力 Torque (K.g.m)	轉速 Frequency (R.p.m)
0.20	0.25	11	0.07	3000	0.06	3600	11	0.13	1500	0.11	1800
0.40	0.50	14	0.13		0.11		14	0.25		0.21	
0.75	1.00	19	0.24		0.20		19	0.49		0.41	
1.50	2.00	24	0.49		0.41		24	0.97		0.81	
2.20	3.00	24	0.71		0.59		24	1.40		1.20	
3.70	5.00	28	1.20		1.00		28	2.40		2.00	
5.50	7.50	38	1.80		1.50		38	3.60		3.00	
7.50	10.00	38	2.40		2.00		38	4.90		4.10	
11.00	15.00	42	3.60		3.00		42	7.10		6.00	
15.00	20.00	42	4.90		4.10		42	9.70		8.10	
18.50	25.00	42	6.00	5.00	42	12.00	10.00				
22.00	30.00	48	7.10	6.00	48	14.30	11.90				
30.00	40.00	55	9.70	8.10	55	19.50	16.20				